

# TULLI

Tullausyksikkö

## Fintaricin muutoksia

Nimikemuutoksia

Voimassa 16.9.2025 alkaen:

2710191110 kestävät lentopolttoaineet, jotka ovat parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä

2710191510 kestävät lentopolttoaineet, jotka ovat parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä

2710192110 kestävät lentopolttoaineet, jotka ovat parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä

2710192510 kestävät lentopolttoaineet, jotka ovat parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä

2710192910 kestävät lentopolttoaineet, jotka ovat parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteessillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä

Voimassa 1.1.2026 alkaen:

2917139020 dimetyyliisebasaatti (CAS RN 106-79-6), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia

7210410090 muut

7210490090 muut

7210610090 muut

7210690090 muut

7210701095 muut

7212300090 muut

7212506185 muut

7212506190 muut

7212506985 muut

7225920090 muut

8409910063 nelisynterisen moottorin sylinterinkannen alumiiniseoksesta EN AC-45500 valmistettu aihio, jossa on 10 reikää

— ei muita osia

- kovuus vähintään 90 HB
- valuvikoja enintään 10 yhtä cm<sup>2</sup>:ä kohden, ja niiden koko enintään 0,4 mm
- dendriittirunkojen välinen etäisyys polttokammiossa enintään 25 µm
- kaksitasoisella vesivaipalla varustettu
- paino vähintään 14 mutta enintään 19 kg
- pituus vähintään 460 mutta enintään 510 mm
- korkeus vähintään 260 mutta enintään 286 mm
- leveys vähintään 140 mutta enintään 150 mm

#### Voimassa 1.6.2026 alkaen:

9705100052 kansatieteellisesti mielenkiintoiset esineet

9705100052 yli 200 vuotta

#### Voimassa 4.6.2026 alkaen:

3907998050 Alifaattis-aromaattiset kopolyesterit, eli polybuteeni-adipaatti-tereftalaattikopolymeeri (PBAT) ja polybuteeni-sebasaatti-tereftalaattikopolymeeri (PBSeT), puhtaassa muodossa tai yhdisteissä, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia PBAT- tai PBSeT-polymeeriä

#### Voimassa 10.6.2026 alkaen:

9403208020 pultit ja pultittomat teräshylly-yksiköt ja niiden komponentit eli teräksiset pystytukit, joissa on kaksi tasaista liitospintaa, ja teräspalkit, joissa ei ole hitsattuja pystyliittimiä, jos hylly-yksikkö sisältää minkä tahansa tällaisen osan myös kansineen (niiden materiaalista riippumatta)

9403208080 muut

9403991020 pultit ja pultittomat teräshylly-yksiköt ja niiden komponentit eli teräksiset pystytukit, joissa on kaksi tasaista liitospintaa, ja teräspalkit, joissa ei ole hitsattuja pystyliittimiä, jos hylly-yksikkö sisältää minkä tahansa tällaisen osan myös kansineen (niiden materiaalista riippumatta)

9705100042 historiaan liittyvä omaisuus, mukaan luettuna tieteen ja tekniikan historia sekä sota- ja sosiaalhistoria, kansallisten johtajien, ajattelijoiden, tiedemiesten ja taiteilijoiden elämään sekä kansallisesti tärkeisiin tapahtumiin liittyvä omaisuus

#### Voimassa 11.6.2026 alkaen:

9705100014 arkeologisten kaivausten (luvallisten ja luvattomien) tulokset sekä maan päällä tai veden alla tehdyt arkeologiset löydöt

9705100014 yli 250 vuotta

9705100020 muut

9705100028 taiteellisten tai historiallisten muistomerkkien tai kiinteiden muinaisjäännösten osat

9705100032 muut

9705100042 historiaan liittyvä omaisuus, mukaan luettuna tieteen ja tekniikan historia sekä sota- ja sosiaalishistoria, kansallisten johtajien, ajattelijoiden, tiedemiesten ja taiteilijoiden elämään sekä kansallisesti tärkeisiin tapahtumiin liittyvä omaisuus

9705100045 muut

Voimassa 1.7.2026 alkaen:

1515609920 mikrobiöljy, puhdistettu tai puoliksi puhdistettu, mutta ei kemiallisesti muunnettu, jossa on triglyseridien muodossa

- vähintään 35 ja enintään 70 painoprosenttia arakidonihappoa

- enintään 3 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa (DHA)

1517909992 mikrobiöljy, puhdistettu, muiden tuotteiden kuin rehun valmistukseen tarkoitettu,

- jossa on vähintään 10 mutta enintään 80 painoprosenttia eikosapentaeenihappoa

- eikosapentaeenihapon/(eikosapentaeenihapon + dokosaheksaeenihapon) suhde on vähintään 0,2

- vakioitu kasviöljyllä

2835100050 natriumhypofosfiitti (CAS RN 7681-53-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia, tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia natriumhypofosfiittia

2841700050 heksa-ammoniumheptamolybdaatti, vedetön (CAS RN 12027-67-7), tai tetrahydraattina (CAS RN 12054-85-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2903998028 fluoribentseeni (CAS RN 462-06-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2904990075 trifluorimetaanisulfonihappo (CAS RN 1493-13-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2904990078 1-kloori-2-nitrobentseeni (CAS RN 88-73-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2905299050 prop-2-yn-1-oli (CAS RN 107-19-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2906190080 4-tert-butyylisykloheksanoli (CAS RN 98-52-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2914199080 3-metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2914390035 bentsofenoni (CAS RN 119-61-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2918290085 heksametyleeni bis[3-(3,5-di-tert-butyyl-4-hydroksifenyyli)propionaatti] (CAS RN 35074-77-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2921420038 2-nitroaniliini (CAS RN 88-74-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2921430045  $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluori-o-toluidiini (CAS RN 88-17-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2921450015 N-1-naftyylianiiliini (CAS RN 90-30-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2922290053 m-anisidiini (CAS RN 536-90-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia

2924190058 N,N-dimetyyliakryyliamidi (CAS RN 2680-03-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2924297044 4-(2,2-dietoksiasetyyli)-3,5-difluori-N-metyyllibentsamidi (CAS RN 3089027-90-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia

2924297059 2-(trifluorimetyyli)bentsamidi (CAS RN 360-64-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2925110040 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni 1,1-dioksidi (CAS RN 81-07-2) tai sen natriumsuola (CAS RN 128-44-9) tai sen natriumsuolan dihydraatti (CAS RN 6155-57-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2928009068 etyylihydratsinoasetatihydrokloridi (CAS RN 6945-92-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2928009073 3,3'-bis(3,5-di-tert-butyyl-4-hydroksifenyyli)-N,N'-bipropioniamidi (CAS RN 32687-78-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2928009078 aminoguanidiniumvetykarbonaatti (CAS RN 2582-30-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2929909080 märkä tagna tai jauhe

-sisältää N',N''-[(2S,3E,5S)-1,6-difenyyliheks-3-eeni-2,5-diyyl]bis(N,N-dimetyyllirikkidiamidia) (CAS RN 1247119-27-2) vähintään 70 painoprosenttia

-vesipitoisuus enintään 30 painoprosenttia

-N',N''-[(2S,3E,5S)-1,6-difenyyliheks-3-eeni-2,5-diyyl]bis(N,N-dimetyyllirikkidiamidin) (CAS RN 1247119-27-2) puhtausaste kuivapainosta vähintään 90 prosenttia

2930909522 4,4,5,5,5-pentafluoripentyyli karbamimidotioaatti-metaanisulfonaatti (1:1) (CAS RN 1107606-68-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2930909524 trimetyyliokso-sulfonikloridi (CAS RN 5034-06-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2931900021 (2-fluori-4-fenoksifenyyli)boronihappo (CAS RN 1414356-30-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia

2932190038 (2,2-difenyylitetrahydrofuran-3-yyli)metanoli (CAS RN 93651-75-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2933199078 3-(3-metyyli-5-okso-4,5-dihydro-1H-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonihappo (CAS RN 119-17-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia

2933199083 isomeeriseos, joka sisältää vähintään 97 painoprosenttia kahta isomeeriä:

-2-(3,4-dimetyyli-1H-pyratsol-1-yyli)sukkiinihappo ja

-2-(4,5-dimetyyli-1H-pyratsol-1-yyli)sukkiinihappo

(CAS RN 2241455-89-8)

2933399919 5-kloori-1-(4-piperidyyli)-1H-bentsimidatsol-2(3H)-oni (CAS RN 53786-28-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2933399994 syantraniiliprosi (ISO) (CAS RN 736994-63-1), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia

2933399995 fluopyrami (ISO) (CAS RN 658066-35-4), jonka puhtausaste on vähintään 96,5 painoprosenttia

2933599535 3-jodi-1H-pyratsolo[3,4-d]pyrimidiini-4-amiini (CAS RN 151266-23-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2933599540 pirimifossi-metyyli(ISO) (CAS RN 29232-93-7), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia

2933698038 tris([1,1'-bifenyyli]-4-yyli)-1,3,5-triatsiini (CAS RN 31274-51-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2933698048 2-(4,6-bis-(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenoli (CAS RN 2725-22-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia

2933998083 1-(3-klooripropyli)-1,3-dihydro-2H-bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 62780-89-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2933998084 allyyli-(2S,4S)-4-bentsoyylisulfanyyli-2-(dimetyylikarbamoyyli)pyrrolidiini-1-karboksyylaatti (CAS RN 141818-73-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia

2934999032 (6R,7R)-bentshydriyli 3-hydroksi-8-okso-7-(2-fenyyliasetamido)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyylaatti (CAS RN 54639-48-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia

2934999034 bentsyyli 4-(oksetaani-3-yyli)piperatsiini-1-karboksyylaatti (CAS RN 1254115-22-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

2934999036 nadidifosfaatin (INN) dinatriumsuola (CAS RN 24292-60-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2934999046 (6R-trans)-7-amino-8-okso-3-[[1,2,5,6-tetrahydro-2-metyyli-5,6-diokso-1,2,4-triatsin-3-yyli]tio]metyyli]-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksylihappo (CAS RN 58909-56-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

2934999047 2,4-dietyyli-9H-tioksanten-9-oni (CAS RN 82799-44-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia

3204170032 väri C.I. Pigment Violet 23 (CAS RN 215247-95-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 23 vähintään 70 painoprosenttia

3809910030 vesipitoinen antimonipentoksidiseos, jossa on

-vähintään 46 mutta enintään 55 painoprosenttia antimonipentoksidia (CAS RN 1314-60-9) ja

-vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia trietanoliamiinia (CAS RN 102-71-6) tai

-vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia trietanoliamiinifosfaattia (CAS RN 10017-56-8)

3810100010 tina- tai sinkkipohjainen, pintaliitostekniikassa käytettävä juotostahna, joka ei sisällä halidia:

-metallipitoisuus vähintään 87,5 mutta enintään 90,1 painoprosenttia

-seoksen solidus-lämpötila vähintään 210 °C

-viskositeetti vähintään 178 mutta enintään 235 Pa·s

-hiukkaskoko enintään 40 µm

-hopeapitoisuus joko vähintään 3,15 mutta enintään 3,5 painoprosenttia tinapohjaisen tahnan osalta tai vähintään 0,25 mutta enintään 0,28 painoprosenttia sinkkipohjaisen tahnan osalta

-myös jos siinä on vismuttia vähintään 2,55 mutta enintään 2,71 painoprosenttia

-myös jos siinä on kuparia vähintään 0,6 mutta enintään 0,7 painoprosenttia

3810100090 muut

3811210038 kivennäisöljyjen liuos (CAS RN 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-56-9 tai niiden sekoitukset), jossa on

-vähintään 25 mutta enintään 55 painoprosenttia dinonyyli-naftyyli-sulfonihapon barium-, kalsium-, magnesium- tai sinkkisuolaa (CAS RN 25619-56-1, 28015-99-8, 28016-00-4 tai 57855-77-3)

-myös jos siinä on enintään 25 painoprosenttia C3-C24-karboksylihappojen seoksen barium-, kalsium-, magnesium- tai sinkkisuolaa (CAS RN 68990-37-4)

3811900060 kivennäisöljyjen liuos (CAS RN 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-56-9 tai niiden sekoitukset), jossa on

-vähintään 25 mutta enintään 55 painoprosenttia dinonyyli-naftyyli-sulfonihapon barium-, kalsium-, magnesium- tai sinkkisuolaa (CAS RN 25619-56-1, 28015-99-8, 28016-00-4 tai 57855-77-3)

-myös jos siinä on enintään 25 painoprosenttia C3-C24-karboksylihappojen seoksen barium-, kalsium-, magnesium- tai sinkkisuolaa (CAS RN 68990-37-4)

3815120040 katalyytti, jota käytetään paraksyleenin ja ortoksyleenin tuottamiseen metaksyleenin isomeroinnilla ja jossa on

-vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia alumiinioksidia (CAS RN 1344-28-1)

-vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia alumiinisilikaattia (CAS RN 1327-36-2)

-enintään 2 painoprosenttia platinaa (CAS RN 7440-06-4)

-enintään 2 painoprosenttia alumiinikloridihydroksidia (CAS RN 12042-91-0)

-enintään 0,2 painoprosenttia rikkivetyä (CAS RN 7783-06-4)

3815120050 katalyytti rakeina taikka pyörän tai renkaan muotoisina rakenteina

-läpimitta vähintään 3 mutta enintään 10 mm

-sisältää vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia hopeaa

-alumiinioksidipohjaisella kantaja-aineella

-yksi tai useampia promoottoreita

3815199033 katalyytti, jauheena, koostuu piidioksidikantaja-aineeseen kiinnitetystä metallioksidien seoksesta, sisältää molybdeenä, vismuttia ja rautaa yhteensä vähintään 20 mutta enintään 50 painoprosenttia, akrylinitriilin valmistukseen tarkoitettu

3815909060 dinonyyliinaftaleenidisulfonihappo (CAS RN 60223-95-2), jonka pitoisuus on vähintään 50 mutta enintään 65 painoprosenttia, isobutanoliliuoksena (CAS RN 78-83-1)

3824999638 vähän kaasuja vapauttava, lämpöä johtava silikonitahna:

-lämmönjohtavuus kovetettuna vähintään 3,45 mutta enintään 3,55 W/(m·K)

-jatkuvan käyttölämpötilan vähimmäisvaihteluväli -60 °C - 200 °C

-lämpökapasiteetti kovetettuna vähintään 0,75 mutta enintään 0,85 J/g·K

-resistiivisyys kovetettaessa vähintään 1 010 Ω·m

-pakattu säiliöihin, joiden paino on vähintään 30 kg

3902909063 hydrattu poly(1-okteeni) (CAS RN 70693-43-5)

3906909028 seos, jossa on

-vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia butyyliakrylaatin, etyyliakrylaatin, metyyliakrylaatin ja allyylimetakrylaatin ydin-kuori-polymeeriä (CAS RN 73026-23-0) ja

-vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia metyylimetakrylaatin ja etyyliakrylaatin kopolymeeriä (CAS RN 9010-88-2)

3907292063 valmiste, jossa on

-vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6) ja

-vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 5-(2-(4-bis(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyli)diatsenyli)-3-metyyli-2,4-tiofeenidikarbonitriliin kanssa (2:1) (CAS RN 515857-23-5)

3907292065 valmiste, jossa on

-vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 2,2-[[3-metyyli-4-[(4-metyyli-2-bentsotiatsolyli)atso]fenyyli]imino]bis[etanolin] kanssa (2:1) (CAS RN 229306-55-2)

-vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)

3907292068 valmiste, jossa on

-vähintään 90 mutta enintään 99 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri etyyli 3-(4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)fenyyli)-2-syano-2-propenoaatin kanssa (2:1) (CAS RN 152286-82-3) ja

-vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)

3907292070 valmiste, jossa on

-vähintään 50 mutta enintään 70 painoprosenttia oksiraania, metyyliipolymeeri oksiraanin kanssa, eetteri bis(4-[bis(2-hydroksietyyli)amino]fenyyli] (2-sulfofenyyli)metyyli (4:1), mononatriumsuolablokin kanssa (CAS RN 126042-89-5) ja

-vähintään 30 mutta enintään 50 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)

3907292073 valmiste, jossa on

-vähintään 23 mutta enintään 36 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri bis(4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)fenyyl) (2-sulfofenyyli)metyyli (4:1), mononatriumsuolablokin kanssa (CAS RN 126042-89-5)

-vähintään 4 mutta enintään 20 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)

-vähintään 25 mutta enintään 30 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 2,2'-((3-metyyli-4-((4-metyyli-2-bentsotiatsolyli)atso)fenyyl)imino)bis(etanolin) kanssa (2:1) (CAS RN 229306-55-2)

-vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 5-(2-(4-bis(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyyl)diatsenyyl)-3-metyyli-2,4-tiofeenidikarbonitriilin kanssa (2:1) (CAS RN 515857-23-5) ja

-vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri etyyli 3-(4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)fenyyl)-2-syano-2-propenoaatin kanssa (2:1) (CAS RN 152286-82-3)

3907292075 valmiste, jossa on

-vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 2,2',2'',2'''-(sulfonylibis(4,1-fenyleeni)-2,1-diatseenidiyyli(3-metyyli-4,1-fenyleeni)nitrilo)tetrakis(etanolin) kanssa (4:1) (CAS RN 927432-39-1) ja

-vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)

3919908057 itsekiinnittyvä polykarbonaattikalvo, painettu, myös jos se on kaareva:

-paksuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,4 m

-vähimmäismitat 63 x 15 mm

-enimmäismitat 278 x 117 mm

-paino enintään 5 g kappaletta kohden

tarkoitettu asennettavaksi henkilöauton kojelautaan

3919908058 poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 90 µm ja joka on peitetty toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla

3920621970 poly(eteenitereftalaatti)kalvo, rullina:

-paksuus vähintään 35 mutta enintään 75 µm

-vetolujuus vähintään 40 MPa konesuunnassa ja vähintään 200 MPa poikittaissuunnassa

-murtovenymä vähintään 400 % konesuunnassa ja vähintään 30 % poikittaissuunnassa

-lämpökutistuminen (vedessä 90 °C / 10 s) konesuunnassa vähintään 0,49 mutta enintään 0,51 prosenttia

-dynaaminen lämpökutistuminen (55-70 °C) konesuunnassa enintään 20 prosenttiyksikköä

-valonläpäisy vähintään 85 prosenttia

-sameusarvo enintään 6 prosenttia

-pintajännitys vähintään 38 mN/m

-tiheys vähintään 1,30 mutta enintään 1,34 g/cm<sup>3</sup>

-valmistajan ilmoittama varastointikestävyys vähintään 12 kuukautta

3921190053 levyt, jotka on valmistettu umpisoluisesta silikonivaahdosta:

-paksuus vähintään 2,0 mutta enintään 4,8 mm

-lämpöeristys yli 0,25 mutta enintään 0,4 Km<sup>2</sup>/W (ASTM C518 -menetelmän mukaisesti)

-dielektrinen lujuus suurempi kuin 3,0 mutta enintään 3,8 Kv/mm (ASTM D149 -menetelmän mukaisesti)

5401101410 ydinlanka, erikoislujaa polyesterifilamenttia, polyesterikatkokuitujen ympäröimä:

-kierre vähintään 410 mutta enintään 1 200 kierrosta metrillä

-pituusmassa vähintään 200 mutta enintään 1 500 desitexiä

-keskimääräinen lujuus vähintään 46 cN/tex

-murtovenymä vähintään 13 mutta enintään 23 prosenttia

-kierretty rei'itetyn värjäysputken ympärille

-paino putki mukaan luettuna vähintään 900 g

5401101490 muut

5402200007 erikoisluja polyesterimultifilamenttilanka:

-lopullinen kierre Z-suuntainen

-pituusmassa vähintään 100 mutta enintään 4 000 desitexiä

-keskimääräinen vähimmäislujuus 64 cN/tex

-murtovenymä vähintään 12 mutta enintään 28 prosenttia

-kutistuminen 98 °C:ssa vähintään 0 mutta enintään 3,5 prosenttia

-kierretty rei'itetyn värjäysputken ympärille siten, että värjäysvalmista lankaa on vähintään 0,9 kg

5503900040 katkokuidut, joissa on poly(eteenitereftalaatti)ydin ja jotka on kokonaan päällystetty polyeteenillä ja joiden

-pituusmassa on vähintään 0,60 mutta enintään 1,60 desitexiä

-katkokuidun pituus on vähintään 37 mutta enintään 44 mm

-murtovenymä on vähintään 80 prosenttia

-lujuus on vähintään 1cN/dtex

5603948050 neulattu kuitukangas, kehrumenetelmällä (spunbond) valmistettu, polyvinyylialkoholilla yksittäin päällystetyistä polyamidikuiduista koostuva, vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia polyvinyylialkoholia sisältävä, paino vähintään 400 g/m<sup>2</sup>

5911400010 kuitukangas, joka koostuu kehrusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta:

-metritavarana, määräpituiseksi leikattuina tai ainoastaan suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi leikattuina

-paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m<sup>2</sup>

-suodatustehokkuus vähintään suodatusluokkaa L (standardin DIN 60335-2-69 mukaisesti)

-laskostettava

myös jos sille on tehty jokin seuraavista käsittelyistä:

-pinnoittaminen tai peittäminen polytetrafluorietaanilla (PTFE)

-pinnoittaminen alumiinihiukkasilla

-pinnoittaminen fosforipohjaisilla palonestoaineilla

-nanokuitupinnoittaminen polyamidilla, polyuretaanilla tai fluoria sisältävällä polymeerilla

-paisutettu polytetrafluorietaanikalvo (ePTFE)

5911400090 muut

6804210050 pyörät, jotka soveltuvat hiomiseen, pyöristämiseen, kiillottamiseen, linjaamiseen tai leikkaamiseen:

-koostuvat metallialustasta ja puristetuista synteettisistä tai luonnontimanteista

-myös jos niissä on reikä keskellä

-ulkoläpimitta enintään 870 mm, puolijohdekiekkojen valmistuksessa käytettäviä koneita varten tarkoitetut

6814100020 flogopiitista valmistettu kiilleleppi, joka on silikonihartsilla kiinnitetty lasikuituvahvisteiseen polyeteenikalvoon:

-paksuus vähintään 0,10 mutta enintään 1,60 mm

-leveys vähintään 500 mutta enintään 1 200 mm

-kiillepitoisuus vähintään 80 mutta enintään 165 g/m<sup>2</sup>

-murtolujuus vähintään 110 mutta enintään 130 N/cm

7002209010 sylinterin muotoiset lasiaihiot erittäin puhdasta piilasia (kvartsi):

-germaniumilla seostetusta piilasista (kvartsi) valmistettu optinen ydin, pienihäviöisen optisen kuidun tuotantoon tarkoitettu:

-pituus enintään 2 500 mm

-läpimitta vähintään 115 mutta enintään 139 mm

-yhdelta puolelta kartiomainen pää

-toisella puolella kahva, jonka läpimitta on 25,4 mm ja jonka pää on päällystetty alumiinioksidilla

7019610060 taipuisa prepreg levyinä tai rullina:

-modifioitua epoksihartsia, johon on upotettu lasikuitua

-ilman halogenoituja palonestoaineita

-TMA-menetelmän mukainen lasittumislämpötila vähintään 145 mutta enintään 200 °C (ASTM E1545)

-määritely eritelmän IPC-4101/128, 130, 153 tai 154 mukaisesti

7410210065 levyt,

-joissa on vähintään yksi kerros modifioidulla epoksihartsilla kyllästettyä lasikuitukangasta, ilman halogenoituja palonestoaineita

-jotka on peitetty yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm

-ja joiden TMA-menetelmän mukainen lasittumislämpötila on vähintään 145 mutta enintään 280 °C eritelmän IPC-4101/128, 4101/130, IPC-4101/153 tai 4101/154 mukaisesti

8110900010 antimoni-berylliumpelletit, joissa on

-vähintään 20 mutta enintään 25 painoprosenttia berylliumia (CAS RN 7440-41-7)

-vähintään 77 mutta enintään 83 painoprosenttia antimonia (CAS RN 7440-36-0)

8110900090 muut

8414302060 hermeettinen kompressori, R290:tä kylmäaineena käyttävä, jääkaappien ja pakastimien valmistukseen tarkoitettu:

-teho enintään 0,4 W

-täytetty valmiiksi voiteluaineella, jonka tilavuus on 190-210 ml

-imu- ja käsittelyputken sisähalkaisija 6,40-6,60 mm

-poistoputken sisähalkaisija 4,80-5,00 mm

-toimii harjattomalla tasavirtamoottorilla

-jäähdytysteho 340-360 W, kun paluupaine on ASHRAE-standardin mukaisesti matala ja kierrosnopeus on 3 000 kierrosta minuutissa

-syrjäytymä 6,5-7,5 cm<sup>3</sup>

-pyörimisnopeusalue 1 600 - 4 200 kierrosta minuutissa

8414593550 tasavirtamoottorikäyttöinen keskipakopuhallin:

-nimellisjännite vähintään 8 mutta enintään 13 V

-nimellinen enimmäisnopeus vähintään 1 400 mutta enintään 1 950 kierrosta minuutissa

-puhaltimen lapojen akselin vaaka- tai pystysuora asento

-kiihdytysaika enintään 10 sekuntia

-kaapeli, jonka pituus on vähintään 30 mutta enintään 50 cm ja jossa on RAST 2,5 -liitin

-nimellisteho vähintään 0,7 mutta enintään 3,5 W

-takometri tai takaisinkytkentäsignaali nopeuden seuraamiseksi

8418999070 kodinkoneiden lauhdutin, joka on eräänlainen lämmönvaihdin, valmistettu kokonaan alumiinista (A3102, A3003, A4045 tai A4343), koostuu kahdesta pystysuorasta putkesta, joiden välissä on vaakatasossa 16 yhdensuuntaista litteää putkea, joissa on rivat:

- yksi pystysuora putki, jossa on tulo- ja poistoputket
- leveys vähintään 297 mutta enintään 373 mm
- korkeus vähintään 154 mutta enintään 158 mm
- syvyys vähintään 17 mutta enintään 23 mm
- lauhduttimen ytimessä olevan ripakokonaisuuden tasomaisuustoleranssi alle 2 mm
- paino vähintään 224 mutta enintään 283 g

8418999080 höyrystin, joka on eräänlainen lämmönvaihdin ja joka koostuu alumiiniputkista, joiden kupariset päät on suljettu alumiinijähdyttimillä:

- mitat vähintään 337 x 237 x 17 mutta enintään 868 x 399 x 78 mm
- kokonaisuuden yhteenlaskettu paino vähintään 236 mutta enintään 1 750 g
- kiinteä anturi
- myös jos siinä on äänenvaimennin
- 2, 5 tai 7 ohjaus- tai teholiitännästä, jotka liitetään lämpötila-anturin tyyppiseen liittimeen, myös jos siinä on lämmitinliitin tai sulakeliitin

alanimikkeiden 8418 10, 8418 21 ja 8418 40 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu

8483308030 henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreiden kommutaattorin laakerikilpi (laakeripesä, jossa on liukulaakeri):

- valmistettu korkeapainevalutekniikalla
- valmistettu alumiiniseoksesta (EN AC-46000 tai EN AC-46000 S, standardien DIN EN 1706 ja GB/T 16116 mukaisesti)
- sintrattu liukulaakeri

8483508050 painosorvattu yksiurainen tai kaksiurainen väkipyörä, metallia:

- valmistettu DC03-teräksestä tai vastaavasta seostamattomasta teräksestä tai automaattiteräksestä
- jakohalkaisija vähintään 67 mutta enintään 145 mm
- sisäreikä, joka on suunniteltu laakerien tai kiilojen kiinnittämistä varten

8483508060 painosorvattu kolmiurainen väkipyörä, metallia:

- valmistettu DC03-teräksestä tai vastaavasta seostamattomasta teräksestä tai automaattiteräksestä
- jakohalkaisija vähintään 60 mutta enintään 130 mm
- sisäreikä, joka on suunniteltu laakerien kiinnittämistä varten

8483608020 henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreiden vapaakytkin:

-kokonaispituus vähintään 49,4 mutta enintään 210 mm

-käynnistysmoottorin hammaspyörässä vähintään 9 mutta enintään 16 hammasta

8501522055 harjattomat synkronoidut vaihtovirtasähkömoottorit, joissa on kestomagneetit:

-antoteho vähintään 1 000 mutta enintään 1 400 W

-roottori, jossa on 8 napaa, jotka on toteutettu pääasiassa praseodyymi-neodyymi-rauta-boorista koostuvilla kestomagneeteilla (standardin GB/T 13560-2017 mukaisesti), suljettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kuoreen

-moottorin magneetin akselipään ulkoläpimitta vähintään 10,001 mutta enintään 10,007 mm

-moottorin liitännät, jotka sijaitsevat 37,00 mm:n säteellä ja joiden välissä on 30,00 °:n kulma

-moottorin kotelo, joka on valmistettu painevalamalla ADC12- tai EN AC46000 -alumiiniseoksesta, joka koostuu alumiini-pii-kuparista (standardin JIS H5302-2000 tai EN 1706 mukaisesti)

-jännitevakio (Ke) vähintään 0,0265 mutta enintään 0,0293 V-sek/rad

-vastasähkömotorinen voima harmonisella monikerralla - viidennellä ei enempää kuin 0,4 % (perusaallosta) ja seitsemännellä ei enempää kuin 0,2 % (perusaallosta)

-synkroninen induktanssi vähintään 33,49 mutta enintään 37,01  $\mu$ H

-hammastusmomentti enintään 15 mNm

-kitkamomentti normaalissa lämpötilassa enintään 20 mNm

-moottorin enimmäislämpötila käytön aikana enintään 200 °C

-myös jos moottorin akselilla on hammastus

8503002020 moottoriajoneuvojen sähköisten ilmastointikompressoreiden sähkömoottorin roottorin pinnoitettu terässydän:

-ulkoläpimitta vähintään 65 mutta enintään 80 mm

-sisäläpimitta vähintään 15 mutta enintään 25 mm

-korkeus vähintään 30 mutta enintään 45 mm

-paino vähintään 0,5 mutta enintään 0,8 kg

-ilman käämejä

8503002030 moottoriajoneuvojen sähköisten ilmastointikompressoreiden sähkömoottorin staattorin pinnoitettu terässydän:

-ulkoläpimitta vähintään 90 mutta enintään 120 mm

-sisäläpimitta vähintään 65 mutta enintään 80 mm

-korkeus vähintään 30 mutta enintään 45 mm

-paino vähintään 0,7 mutta enintään 1,2 kg

-ilman käämejä

8503009845 ankkurikäänitys henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreissa käytettävää sähkömoottoria varten:

-ulkoläpimitta vähintään 52 mutta enintään 80 mm

-kommutaattorin kuparilangan läpimitta vähintään 2 mutta enintään 4 mm

8511900020 henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreiden ja vaihtovirtageneraattoreiden D-pään laakerikilpi:

-valmistettu korkeapainevalutekniikalla

-valmistettu alumiiniseoksesta (EN 1706 -standardin luokka AC-47100 tai AC-47100 S tai AC-46000 tai AC-46000 S tai AC-44300)

-myös jos siinä on laakeri

8511900030 kommutaattori henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreita varten:

-pituus vähintään 27,7 mutta enintään 44,6 mm

-kuvun tai lieriön muotoinen

8516808010 sähkökuumennusvastus, joka käsittää kolme silmukkaa:

-valmistettu pääasiassa ruostumattomasta AISI 316L -teräksestä

-nimellisjännite 230 V

-nimellisteho 2 000 W

-lämmityselementin kokonaispituus vähintään 217 mutta enintään 223 mm

-lämmityselementin käyttöpituus vähintään 169,5 mutta enintään 174,5 mm

-kiinnityslaipan läpimitta vähintään 28 mutta enintään 32 mm

-lämmityselementin taivutussäde 10,75 mm

-varustettu lämpösulakkeilla

-ilman sisäänrakennettua NTC-anturia

-nikkelillä pinnoitettu nasta ja liitin

8544300023 korkeajänniteakun yksijohtiminen syöttökaapeli:

-korkeajänniteliitin

-metallinen kaapelikenkä, jossa on reikä, muovikotelossa

-vähintään kolme muovipidikettä kiinnittämistä varten

hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu

8544300033 johdinsarja turvallisuusparametrien siirtämiseen akkumoduuleista:

-tulo- ja lähtöliittimet

-vähintään kolme muovipidikettä kiinnittämistä varten

hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu

8544300043 korkeajänniteakun kaapelisarja:

-yksijohtiminen korkeajännitekaapeli, jonka päässä on litteä kaapelikenkä

-sulake vähintään 10:n mutta enintään 400 A:n sähkövirtaa varten

-eristetty litteä kuparijohdin, jonka päässä on litteä kaapelikenkä

-vähintään kolme muovipidikettä kiinnittämistä varten

hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu

8544300053 sähköjohtosarja tai sähkökaapeli ohjausjärjestelmää varten:

-nimellisjännite 12 V

-liittimet kummassakin päässä ja/tai erityinen sovitin, joka mahdollistaa tiiviiden ja estää heilahdukset

-myös jos siinä on muoviset kiinnitysleuat moottoriajoneuvojen ohjausvaihteen kotelon kiinnittämistä varten

moottoriajoneuvojen sähköisten ohjausjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu

8544300063 moottoriajoneuvon peruutuskamerajärjestelmän sähköjohtosarja tai sähkökaapeli (standardin IATF 16949:2016 mukaan):

- nimellisjännite 12 V tai 24 V

- kummassakin päässä liittimiä

moottoriajoneuvojen peruutuskamerajärjestelmien valmistukseen tarkoitettu

8544429075 sähköjohtosarja tai sähkökaapeli ohjausjärjestelmää varten:

-nimellisjännite 12 V

-liittimet kummassakin päässä ja/tai erityinen sovitin, joka mahdollistaa tiiviiden ja estää heilahdukset

-myös jos siinä on muoviset kiinnitysleuat moottoriajoneuvojen ohjausvaihteen kotelon kiinnittämistä varten

moottoriajoneuvojen sähköisten ohjausjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu

8547900010 litiumioniakkumoduulin komponentti, valmistettu kiilteestä paljontorjuntaa varten, yläosan ja sivujen erityinen muotoilu:

-pituus vähintään 480,0 mutta enintään 630,0 mm

-leveys vähintään 78,0 mutta enintään 233,0 mm ja

-paksuus vähintään 0,75 mutta enintään 2,50 mm

8547900090 muut

8548009045 sähkömagneettisen häiriön suodatin, suunniteltu poistamaan johdoissa kulkevat sähkömagneettiset häiriöt voimajohdosta:

-nimellisjännite 250 V (vaihtovirta)

-nimellisvirta enintään 15 A

-toimintataajuus 50/60 Hz

-dielektrinen lujuus 1 500 V (vaihtovirta) 1 minuutin ajan

-purkausvastus, jonka resistanssi on 470 kΩ

-kolme varistoria: yhden nimellisjännite 680 V, toisen 910 V ja kolmannen 1 800 V (kunkin osalta ±10 %)

-kiinnitetty M8-ruuvilla, jonka keskimääräinen murtolujuus on 93 kgf/cm

8708949980 kierukkapyörän aihio, jossa on hiiliteräksestä (GB/T 699, luokka 25 tai DIN EN 10277, luokka 11SMn30) valmistettu napa ja valetusta polyamidista 6/12 valmistettu rengas:

-ulkoläpimitta vähintään 97,35 mutta enintään 102,65 mm

-sisäläpimitta vähintään 27,91 mutta enintään 27,93 mm

-navan korkeus vähintään 11,75 mutta enintään 12,00 mm

-kokonaiskorkeus vähintään 16,00 mutta enintään 18,00 mm

8708999727 sisänapainen sähkömagneetin sydän, jota käytetään magnetoreologisissa moottorien kiinnikkeissä iskujen vaimentamiseen sekä eristämiseen henkilöautoissa:

-jauhemetallurginen koostumus

-läpimitta enintään 90,95 mm

-kokonaiskorkeus 24,5 mm

-kyllästetty tiivisteaineella

-sinkillä pinnoitettu

9401992030 istuinjärjestelmän lukitusmoduulit, jotka mahdollistavat istuimen liukumisen, lukitsemisen ja vapauttamisen kiskoilla satunnaisissa, toisistaan riippumattomissa asennoissa:

-sisäänrakennettu turvalukitusmekanismi

-kasettirakenne, joka mahdollistaa kiinnittämisen istuimeen ruuviliitäntöjen avulla

-ruiskuvaletusta magnesiumseoksesta valmistettu kotelo

-äänenvaimennusjärjestelmä

-liitäntä auton kiskojärjestelmiin

-ei elektronista ohjausyksikköä

-ei puolijohteita

-paino vähintään 1 475 mutta enintään 1 619 g

31.5.2026 päättyneet nimikkeet:

9705100050, 9705100050

10.6.2026 päättyneet nimikkeet:

9705100012, 9705100012, 9705100018, 9705100024, 9705100024, 9705100026, 9705100032, 9705100034, 9705100036, 9705100038, 9705100038, 9705100040, 9705100044, 9705100046, 9705100048

**17.6.2026 päättyneet nimikkeet:**

7212506120, 7212506120, 7212506185, 7212506190, 7212506920, 7212506920, 7212506985, 7212506990

**30.6.2026 päättyneet nimikkeet:**

2811220040

2905299040, 2915704010, 2915704095, 2915903010, 2917139010, 2918290050, 2921420035, 2921490040, 2921490060, 2924297017, 2925110030, 2928009010, 2928009055, 2929909070, 2933698045, 2934999025, 2935909056

3204170053, 3204170059

3809910020, 3811210010, 3815120010, 3815909080

3906909033, 3919908051

5603141030, 5603141090, 5603148060

7019610070, 7019630030

8402900010, 8402900090, 8409910015, 8418999040, 8419400010, 8419400090, 8419508020, 8419899810, 8419899890

8544300040, 8544300075, 8544429040

**Nimiketekstimuutoksia:**

**Voimassa 11.6.2026 alkaen:**

9705100028 yli 250 vuotta

9705100042 yli 200 vuotta

**Uusia alaviitteitä**

**Voimassa 19.3.2025 alkaen:**

TM01074

Asetuksella (EU) 2025/1189 käyttöön otetut väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet eivät enää näy Taricissa, koska asetuksen (EU) 2025/2153 3 artiklan mukaisesti lopullista polkumyyntitullia alettiin soveltaa 19 päivänä maaliskuuta 2025.

**Voimassa 1.5.2026 alkaen:**

TM01075

Siipikarja-alalla sovellettavia lisätuontitulleja, mukaan lukien siipikarjanliha, munat ja munaalbumiini, ei sovelleta komission täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/761 ja (EU) 2020/1988 mukaiseen tuontiin.

**Voimassa 2.6.2026 alkaen:**

CD01045

Asetuksen (EU) 2023/956 5 artiklan 4 kohta:

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos sähköä tuotaessa siirtokapasiteetti jaetaan eksplisiittisen kapasiteetin jakamisen kautta, henkilöä, jolle kapasiteettia on jaettu tuontia varten ja joka nimeää kyseisen kapasiteetin tuontia varten, pidetään tätä asetusta sovellettaessa valtuutettuna CBAM-ilmoittajana siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilö on ilmoittanut sähkön tuonnista tulli-ilmoituksella. Tuonti on mitattava rajaa kohti enintään tunnin pituisina ajanjaksoina, eikä siitä ole mahdollista vähentää saman tunnin aikana tapahtuvaa vientiä tai kauttakuljetusta.

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa tulli-ilmoitus on annettu, on rekisteröitävä henkilö CBAM-rekisteriin.

Asetuksen (EU) 2025/486 8 artikla:

Jokaisen henkilön, jolle on jaettu eksplisiittistä kapasiteettia sähkön tuontia varten asetuksen (EU) 2023/956 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja joka nimeää kyseisen kapasiteetin tuontia varten, on toimitettava kuukauden kuluessa kyseisen asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta tulli-ilmoituksesta seuraavat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tulli-ilmoitus on annettu:

- a) sähkön tuontia koskeva tulli-ilmoitus;
- b) asetuksen (EU) 2023/956 5 artiklan 5 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot;
- c) ilmoitus siitä, että kyseiselle henkilölle on jaettu kapasiteettia sähkön tuontia varten ja että kyseinen kapasiteetti on nimetty tuontia varten asetuksen (EU) 2023/956 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
- d) tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta tukevat asiakirjatodisteet.

Voimassa 19.6.2026 alkaen:

TM01076

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyöntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyöntitulli (lisätietoja komission asetuksessa 2026/1341).

Voimassa 1.7.2026 alkaen:

TM01066

Tämän asetuksen 1 artiklan nojalla poistetun tullittomuuden sijasta sovelletaan 1 päivän heinäkuuta 2026 ja 1 päivän heinäkuuta 2028 välisenä aikana 3 euron tullia lähetykseen sisältyvää tavaraa kohti, kun lähetyksen todellinen arvo on enintään 150 euroa, jos

- a) tavaroiden maahantuonti on vapautettu arvonlisäverosta direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 1 kohdan c a alakohdan mukaisesti; tai
- b) tavarat ovat delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 24 alakohdassa määritellyssä postilähetyksessä.

TM01106

Kustakin tulli-ilmoituksen tavaraerästä, joka sisältyy todelliselta arvoltaan enintään 150 euron lähetyksiin, kannetaan 3 euron tulli, jos

— tavaroiden maahantuonti on vapautettu arvonlisäveron maksamisesta direktiivin 2006/112/EY (IOSS-järjestelmä) 143 artiklan 1 kohdan c a alakohdan mukaisesti; tai

— tavarat ovat delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 24 alakohdassa määritellyssä postilähetyksessä

CD01100

Tätä asetusta sovellettaessa tavaroiden alkuperä on määritettävä asetuksen (EU) N:o 952/2013 II osaston 2 luvun 1 jaksossa tarkoitettujen muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevien sääntöjen mukaisesti, kunnes mainitun asetuksen 64 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettujen etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevat säännöt on hyväksytyt.

Voimassa 1.11.2026 alkaen:

TM01066

Tämän asetuksen 1 artiklan nojalla poistetun tullittomuuden sijasta sovelletaan 1 päivän heinäkuuta 2026 ja 1 päivän heinäkuuta 2028 välisenä aikana 3 euron tullia lähetykseen sisältyvää tavaraa kohti, kun lähetyksen todellinen arvo on enintään 150 euroa, jos

a) tavaroiden maahantuonti on vapautettu arvonlisäverosta direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 1 kohdan c a alakohdan mukaisesti; tai

b) tavarat ovat delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 24 alakohdassa määritellyssä postilähetyksessä.

Kauppiaan tuotetunniste, standardoimaton valmistajan tuotetunniste ja, jos tuote on olemassa, standardoitu valmistajan tuotetunniste, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 1 artiklan 57 kohdassa, on annettava jokaisesta tuotteesta, joka koskee direktiivin 2006/112/EY 14 artiklan 4 kohdan 2 alakohdassa määriteltyjen maahantuotujen tavaroiden etämyynnissä myytyjä tavaroita.

Tuotetunnisteella” tietyille mallille, erälle tai esineelle annettua yksilöllistä aakkosnumeerista koodia, jolla varmistetaan sen täsmällinen ja yksiselitteinen tunnistaminen ja jäljitettävyyden toimitusketjun kaikissa vaiheissa alkaen myytäväksi tarjoamisesta, verkko- tai etämyynti mukaan lukien, myynnistä ja toimittamisesta markkinoille saattamisen jälkeiseen toimintaan.

Tuotetunniste voi olla mikä tahansa seuraavista:

— valmistajan, valmistajan tai tavarantoimittajan antama ”valmistajan tuotetunniste”. Tällainen tunniste on ”standardoitu”, jos se perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin, ja muussa tapauksessa ”standardoimaton”;

— verkossa toimivan myyjän, markkinapaikan tai alustan antama ”kauppiaan tuotetunniste”.

Lisätietoja: [Fintaric\(at\)tulli.fi](mailto:Fintaric(at)tulli.fi)