

TULLI

Tullausyksikkö

Fintaricin muutoksia

Nimikemuutoksia

Voimassa 5.3.2026 alkaen:

1518009533 sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuoilyjä, jotka on valmistettu synteetillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää

Voimassa 12.3.2026 alkaen:

2916120015 butyyliakrylaatti ja 2-etyyliheksyyliakrylaatti ja joiden Chemical Abstracts Service (CAS) -numerot ovat 141-32-2 ja 103-11-7 ja joiden Customs Union and Statistics (CUS) -koodit ovat tällä hetkellä 0012413-0 ja 0017228-1

7411109010 Pipes and tubes, of refined copper, in level wound coils, non-flexible, whether smooth or with inner grooves, not further processed

7411109090 muut

Nimiketekstimuutoksia:

Voimassa 1.7.2018 alkaen:

8708509190 muut

Voimassa 12.10.2021 alkaen:

7606129386 kelatut tai kelattuina kaistaleina, määrämittaan leikattuina levyinä tai pyöreinä levyinä

Voimassa 1.1.2022 alkaen:

8501510030 resolverilla ja jarrulla varustettu synkroninen vaihtovirtaservomoottori, jonka enimmäisnopeus on 6 000rpm ja

- jonka teho on vähintään 340W mutta enintään 7,4kW,
- jonka laipan mitat ovat enintään 180mm × 180mm, ja
- jossa laipan ja resolverin ääripään välinen pituus on enintään 271mm

8501522050 resolverilla ja jarrulla varustettu synkroninen vaihtovirtaservomoottori, jonka enimmäisnopeus on 6 000rpm ja

- jonka teho on vähintään 340W mutta enintään 7,4kW,
- jonka laipan mitat ovat enintään 180mm × 180mm, ja
- jossa laipan ja resolverin ääripään välinen pituus on enintään 271mm

Voimassa 1.1.2023 alkaen:

8407901040 kaksitahtimoottorilla varustettu voimalaite

- antoteho vähintään 900 mutta enintään 1 100 W
- sylinterin iskutilavuus yli 24 mutta enintään 30 cm³
- pyörimisnopeus yli 8 400 mutta enintään 8 600 kierrosta minuutissa suurimmalla teholla
- joutokäyntinopeus yli 2 800 mutta enintään 3 200 kierrosta minuutissa, ja
- polttoainesäiliön vetoisuus vähintään 0,5 litraa puutarhakoneiden ja puutarhakoneiden osien valmistukseen tarkoitettu

8413308020 sähköinen vesipumppu, jolla varmistetaan vesipiirin toimivuus myös moottorin ollessa tilapäisesti sammutettuna, tasavirran toimintajännite vähintään 9 mutta enintään 16 V

- teho - paine 0,075 MPa nopeudella 3 800 kierrosta minuutissa
- virtaus 12 l/min
- myös jos siinä on liittimellä varustettu liitäntäkaapeli, ja
- asennuskiinnike

87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu

8501510050 kolmivaiheinen synkronoitu harjaton kestopagneettinen vaihtovirtamoottori

- antoteho vähintään 500 mutta enintään 700 W
- ulkoläpimitta vähintään 129,7 mutta enintään 180,3 mm
- nimellisnopeus vähintään 16 000 mutta enintään 17 000 kierrosta minuutissa
- paino vähintään 2,5 mutta enintään 3,1 kg, ja
- hihnapyörällä varustettu

kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu

8505111075 neljännesholkki, joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestopagneettina ja

- joka koostuu vähintään neodyymista, raudasta ja boorista,
- jonka leveys on vähintään 9,1 mutta enintään 10,5 mm,
- jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 30,1 mm,

jollaisia käytetään polttoainepumppujen roottoreissa

8512200070 moottoriajoneuvoihin tarkoitettu integroidulla LED-valolla ja valojohtimella varustettu sähkökomponentti, jossa on:

- kaksi yhdensuuntaista kaarta etuosassa vähintään 1,4 mutta enintään 1,8 mm:n etäisyydellä toisistaan
- neljä reikää, joiden läpimitta on vähintään 7,3 mutta enintään 7,9 mm johtimen lyhytsuunnassa, ja
- 3-nastainen liitin

autosien valmistukseen tarkoitettu

8512200080 integroidulla LED-valolla varustettu kahvalaisin moottoriajoneuvoja varten

- integroidun jousipidikkeen ja pinnan välinen etäisyys on vähintään 0,85 mutta enintään 1,85 mm,

-kotelon ja kahden etuosassa olevan pystysuuntaisen kaaren etäisyys on vähintään 26,45 mutta enintään 26,75 mm, ja

-neljä vaakasuoraa kaarta siten, että niiden välinen etäisyys toisistaan on perussäteiden yläpuolella olevassa alaosassa vähintään 18,5 mutta enintään 18,7 mm autonosien valmistukseen tarkoitettu

8516108010 putkimaiset lämmityselementit, joissa on asennuslaippa pesukoneita varten ja

-joiden nimellislähtöteho on 1 700 W 230 V:n vaihtovirtajännitteellä

-joiden paino on vähintään 230 mutta enintään 250 g

-joiden ulkolaipan paksuus on vähintään 2 mm

-joissa on steatiitista tai keraamisesta aineista valmistetut eristysholkit, ja

-joiden rakenteessa ei ole tasa-alueita

kodinkoneiden ja niiden osien valmistukseen tarkoitettut

8537109125 ohjausyksikkö painettuna piirilevynä, jossa on ainakin

-mikroprosessori

-ohjelmoitava muisti

-yksi liitin

-polyfenyleenieetteristä (PPE) valmistettu kotelo

-syöttöjännite vähintään 220 mutta enintään 240 V

-pituus vähintään 200 mutta enintään 210 mm

-leveys vähintään 70 mutta enintään 100 mm, ja

-korkeus vähintään 20 mutta enintään 30 mm astianpesukoneiden valmistukseen tarkoitettu

8537109838 ajoneuvojen ohjauspaneeli, jossa on kytkimet peilejä, ikkunoita ja muita toimintoja varten

-kokonaispituus vähintään 144 mutta enintään 150 mm

-tarkoitettujen ruuvauspintojen keskipisteiden välinen etäisyys vähintään 31 mutta enintään 31,50 mm

-taulun sisällä on sähkökomponentteja, joissa on integroituja LED-valoja autonosien valmistukseen tarkoitettu

8537109843 moottoriajoneuvon istuimia säätelevä kytkin, jossa on muistitoiminto ja

-kolme yksittäistä kytkintä

-viisinpainen liitäntä

-jännite vähintään 9 mutta enintään 16 VDC, ja

-taulun sisällä on sähkökomponentteja, joissa on integroitu LED-valo autonosien valmistukseen tarkoitettu

8537109848 ajoneuvojen istuimen ja lukituskytkimen muistikytkintaulu

-leveys vähintään 70,2 mutta enintään 70,5 mm

-yhdensuuntaisten kaarien välinen etäisyys vähintään 2,6 mutta enintään 2,8 mm takapuolella

-5-napainen liitin, ja

-taulun sisällä on sähkökomponentteja, joissa on integroitu LED-valo autonosien valmistukseen tarkoitettu

8543709027 ajoneuvon 360-asteisen sijaintinäyttöjärjestelmän elektroninen ohjausyksikkö

-jonka toimintajännite vähintään 9 mutta enintään 16 V

-jossa on videoprosessori

-jossa on signaaliprosessori

-jossa on vähintään yksi liitin, ja

-myös metallisella asennuskiinnikkeellä varustettu

87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu

Voimassa 20.1.2023 alkaen:

7307191015 pallografiittivalurautaiset T-liittimet, joissa on kumitiiviste ja ulostuloaukko;

pallografiittivalurautaiset urapäädyt, joita käytetään kierteitetyllä ulostuloaukolla varustetuissa uritetuissa teräsputkissa;

pallografiittivalurautaiset urasupistukset, joissa on kierteitetty pää;

pallografiittivalurautaiset uritetut supistavat T-liittimet, joissa on kierteitetty ulostuloaukko;

pallografiittivalurautaiset sulkemiseen käytettävät satulat, joissa ei ole kierteitettyä ulostuloaukkoa ja joita käytetään putkessa olevan reiän sulkemiseen

Voimassa 1.7.2024 alkaen:

8402900010 etaanin krakkauslaitoksen valmiiksi koottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on:

-laimennushöyryn kehitinjärjestelmä, joka tuottaa höyryä esikäsitellystä jäähdytysvedestä käytettäväksi laimennushöyrynä höyrykrakkausuneissa

-sellaisten höyrylauhteiden keräämiseen, suodattamiseen ja ilmanpoistoon käytettävä tiivistysjärjestelmä, jotka kierrätetään myöhemmin kattilan syöttövetenä ja jaetaan edelleen krakkausyksikössä, ja

-soihdutusjärjestelmä, joka kerää, erottaa ja höyrystää krakkausuneissa eri laitteista peräisin olevia kierrätykseen soveltumattomia hiilivetypäästöjä ja siirtää ne soihdutukseen

8414592550 sisäänrakennetulla moottorilla varustetut aksiaalipuhaltimet, jotka on tarkoitettu ilmapvirtauksen tuottamiseen kompressorien jäähdytystä ja ilmanjakelua varten ja joiden

-tasavirtakäyttöjännite on yli 10 mutta enintään 14 V tai

-vaihtovirtakäyttöjännite on yli 185 mutta enintään 254 V,

-toimintalämpötila on vähintään -40 °C mutta enintään 70 °C, lämpöpumpulla varustettujen kuivausrumpujen ja jääkaappien tai pakastimien valmistukseen tarkoitettut

8419400010 etaanin krakkauslaitoksen valmiiksi koottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on:

-jäähdytysveden kiertojohdot, joissa on lämmönvaihdin ja kiertopumput jäähdytysveden jäähdyttämiseksi ja kierrättämiseksi

-vedenpuhdistusjärjestelmä, jolla poistetaan hiilivetyepäpuhtaudet jäähdytysvedestä, jota käytetään sitten uudelleen laimennushöyryn tuottamisessa (moduulin ulkopuolella)

-pyrolyysiöljyn puhdistusjärjestelmä, jossa pyrolyysibensiini, raskasöljy ja koksifraktiot erotetaan jäähdytysvedestä poistetuista hiilivetyepäpuhtauksista

-etaaniraaka-aineena käytävä käynnistyshaihdutin sekä tulistin, joka höyrystää ja lämmittää etaaniraaka-ainetta ennen sen lähettämistä krakkausuneihin (moduulin ulkopuolella)

-propaniraaka-aineena käytävä käsittelyjärjestelmä, joka suodattaa, höyrystää ja tulistaa propaniraaka-ainetta ennen sen lähettämistä krakkausuneihin (moduulin ulkopuolella), ja

-kemiallisesti puhtaan propeenin käsittelyjärjestelmä, joka suodattaa ja kuivattaa kemiallista puhdasta propeenia ennen sen lähettämistä eetterin poistoon (moduulin ulkopuolella)

8419899810 etaanin krakkauslaitoksen valmiiksi koottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on:

laitteet, jotka on liitetty ulkoiseen krakatun kaasun monivaiheiseen keskipakokompressoriin, joka puristaa hiilivetykaasuja jatkojalostuksen mahdollistamiseksi yhteenliitetyissä laitteissa, joissa on

-jäähdyttimiä

-höyry-neste-erottimia, ja

-pumppuja, jotka tarvitaan veden ja raskaampien hiilivetyjen kondensoimiseen ja poistamiseen sekä polymeerien sivutuotteiden muodostumisen välttämiseksi ulkoiseen imeytystorniin liitetyt laitteet, joissa on

-lipeän kierrätyspumppuja, jotka tukevat ulkoista imeytystornia poistettaessa hapankaasuja (hiilidioksidia ja rikkivetyä) krakatusta kaasusta

-käytetyn lipeän esikäsittelyjärjestelmä, joka sisältää erottimia, pumppuja ja sekoittimia

-lämmönvaihdin krakatun kaasun esijäähdyttämistä varten, ja

-erotin veden poistamiseksi krakatusta kaasusta

8479899733 etaanin krakkauslaitoksen valmiiksi koottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on:

-erilaisia tislaukskolonneja (propanin, butaanin ja öljyn poisto) ja niihin liitetyt lämmönvaihtimet, pumput ja rummut

-jäähdytysjärjestelmä, jossa on lämmönvaihtimia ja rumpu, joka kondensoi C2:ta kaasuvirrassa

-järjestelmä, jolla erotetaan vetyä ja metaania krakatusta kaasusta ja jossa on lämmönvaihtimia, rumpuja, turbiineja, kompressoreita ja vedyn puhdistusyksikkö (paineenvaihteluadsorptioyksikkö)

-lämmönvaihtimen, pumppuja ja rumpuja sisältävään C3-jakotislaukskolonnaan liitetyt laitteet, ja

-vinyyliaesityleenihydrausjärjestelmä, jossa on hydrausreaktoreita, suodattimia, sekoitin, rumpu, lauhdutin ja lämmönvaihdin

8479899743 etaanin krakkauslaitoksen valmiiksi koottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on:

-kuivatun krakatun kaasun suodatus- ja jäähdytysjärjestelmä

-etaanin poistoon käytettävä tislaukskolonna ja siihen liitetyt C2-/C3+ -erotukseen käytettävät laitteet

-asetyleenin hydrausjärjestelmä asetyleenin poistamiseksi C2-irrasta

-polttoainekaasusäiliö, johon krakkausunien polttoainekaasu varastoidaan, ja

-kuivaimen regenerointijärjestelmä krakkauslaitteistossa

8483402320 kartiohammaspyörävaihde,

- joka on valmistettu kevyistä seoksista ja teräksestä,
- joka on rakennettu suoralle tai kaarihampaalliselle kartiohammaspyörälle,
- jossa akselien välinen kulma on vähintään 30 mutta enintään 90 astetta,
- jossa hammaspyöräsuhde on vähintään 1:1,3 mutta enintään 1:1,46, nurmleikkureiden, raivaussahojen ja muiden puutarhakoneiden valmistukseen tarkoitettu

8483402330 kartiohammaspyörävaihde,

- joka on valmistettu kevyistä seoksista ja teräksestä,
- joka on rakennettu suoralle kartiohammaspyörälle,
- jossa akselien välinen kulma on vähintään 24 mutta enintään 35 astetta, nurmleikkureiden, raivaussahojen ja muiden puutarhakoneiden valmistukseen tarkoitettu

8501310048 harjattomat tasavirtasähkömoottorit,

- joiden nimellisteho on vähintään 240 mutta enintään 260 W,
- joiden jännite on vähintään 36 mutta enintään 52 V,
- joiden vääntömomentti on vähintään 20 mutta enintään 140 Nm,
- joissa on alumiinista, alumiiniseoksesta tai muovista valmistettu kotelo,
- myös jos niissä on sisäänrakennettu ohjain,
- joissa on tiedonsiirto LIN- tai UART-liitännällä,
- joiden paino on vähintään 1,5 mutta enintään 5,0 kg,
- jotka on mukautettu asennettavaksi polkupyörän runkoon, sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitetut

8501310055 tasavirtamoottori, myös kommutaattorilla varustettu, sähkökäyttöisiin käsityökaluihin, ruohonleikkureihin tai kodinkoneisiin:

- ulkoläpimitta vähintään 24,2 mutta enintään 140 mm
- nimellisa nopeus vähintään 3 300 mutta enintään 26 200 rpm
- nimellisyöttöjännite vähintään 3,6 mutta enintään 230 V
- antoteho vähintään 37,5 W mutta enintään 2 400 W
- tyhjäkäyntivirta enintään 20,1 A
- enimmäistehokkuus vähintään 50 %

8501320040 tasavirtamoottori, myös kommutaattorilla varustettu, sähkökäyttöisiin käsityökaluihin, ruohonleikkureihin tai kodinkoneisiin:

- ulkoläpimitta vähintään 24,2 mutta enintään 140 mm
- nimellisa nopeus vähintään 3 300 mutta enintään 26 200 rpm
- nimellisyöttöjännite vähintään 3,6 mutta enintään 230 V
- antoteho vähintään 37,5 W mutta enintään 2 400 W
- tyhjäkäyntivirta enintään 20,1 A

-enimmäistehokkuus vähintään 50 %

8505111020 neodyymiseoksesta valmistetut suorakaiteen, kolmion, neliön tai puolisuunnikkaan muotoiset tavarat,

-myös jos ne ovat kaarevia,

-myös jos ne ovat kulmista pyöristettyjä tai sivuiltaan vinoja,

-myös jos ne on merkitty värillä,

-myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella,

-myös jos ne koostuvat toisiinsa sidotuista ja toisistaan sähköisesti eristetyistä segmenteistä, joiden

-pituus on vähintään 9 mutta enintään 105 mm,

-leveys on vähintään 5 mutta enintään 105 mm,

-paksuus on vähintään 2 mutta enintään 55 mm, joista on tarkoitus tulla kestopagneetteja magnetoinnin jälkeen

8505111023 kaarevien suorakulmioiden muotoiset tangot, jotka sisältävät neodyymia sisältävää seosta ja

-joiden pituus on vähintään 15 mutta enintään 52 mm,

-joiden leveys on vähintään 5 mutta enintään 42 mm,

-myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, joista on tarkoitus tulla kestopagneetteja magnetoinnin jälkeen

8505111028 neodyymia sisältävää seosta sisältävät tavarat, renkaiden, putkien, hylsyjen tai pinteiden muodossa:

-ulkoläpimitta enintään 45 mm,

-korkeus enintään 45 mm,

-myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, joista on tarkoitus tulla kestopagneetteja magnetoinnin jälkeen

8505111030 neodyymiseoksesta valmistetut kestopagneetit, jotka ovat joko suorakulmion muotoisia, myös pyöristettyjä, päällystettyjä tai pintakäsittelyllä passivoituja, ja joiden

-poikkileikkaus on suorakaiteen tai puolisuunnikkaan muotoinen,

-pituus on enintään 140 mm,

-leveys on enintään 90 mm,

-paksuus on enintään 55 mm,

tai jotka ovat kaarevan suorakulmion muotoisia, ja joiden

-pituus on enintään 75 mm,

-leveys on enintään 40 mm,

-paksuus on enintään 7 mm,

-kaarevuussäde on yli 86 mutta enintään 241 mm,

-kerrokset ovat nikkeliä tai kuparia,

tai jotka ovat kiekon muotoisia, ja joiden

- läpimitta on enintään 90 mm,

- myös jos niiden keskellä on reikä

8505111035 neodyymiseoksesta valmistettu kiekon muotoinen tavara,

- jonka läpimitta on enintään 90 mm,

- myös jos sen keskellä on reikä,

- jonka kerrokset ovat kuparia, nikkeliä ja/tai sinkkiä, josta on tarkoitus tulla kestopagneetti magnetoinnin jälkeen

8505199030 agglomeroidusta ferriitistä valmistetut kiekon muotoiset esineet, myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella,

- joiden läpimitta on enintään 120 mm,

- joissa on keskellä reikä,

joista on tarkoitus tulla magnetoinnin jälkeen kestopagneetteja, joiden remanenssi on 245–470 mT

8505199045 agglomeroidusta ferriitistä valmistettu suorakaiteen muotoinen tavara, myös jos siinä on vinot sivut, jonka

- pituus on vähintään 26,85 mutta enintään 32,15 mm,

- leveys on vähintään 7,6 mutta enintään 9,55 mm,

- paksuus on vähintään 5,3 mutta enintään 5,8 mm,

- paino on vähintään 6,1 mutta enintään 8,3 g, josta on tarkoitus tulla kestopagneetti magnetoinnin jälkeen

8505199060 agglomeroidusta ferriitistä valmistetut kaarevan suorakulmion muotoiset tavarat,

- myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella,

- myös kulmista pyöristetyt,

joiden

- pituus on vähintään 9 mutta enintään 101 mm,

- leveys on vähintään 9 mutta enintään 101 mm ja

- paksuus on vähintään 1,85 mutta enintään 15,15 mm,

ja joista on tarkoitus tulla kestopagneetteja magnetoinnin jälkeen

8505200040 sähkömagneettinen kytkin,

- joka siirtää vääntömomentin moottorin akselista leikkuulaitteen hihnapyörälle,

- joka sisältää kenttäkäämin, roottorin, navan ja sulkuelimen,

- jonka käyttöjännite on 12 V,

- jonka virta on vähintään 3,93 mutta enintään 6,86 A,

- jonka resistanssi on vähintään 1,84 mutta enintään 3,05 ohmia (käyttölämpötila 20 °C),

- jonka staattinen momentti on vähintään 108 mutta enintään 305 Nm, itseliikkuvien päältä ajettavien ruohonleikkurien valmistukseen tarkoitettu

8507600018 litiumionipolymeeriakkukyksikkö, jossa on akunhallintajärjestelmä ja CAN-väyläliitäntä ja

- jossa on 6 moduulia, joissa on vähintään 90 mutta enintään 192 kennoa,
- jonka nimellisjännite on vähintään 280 mutta enintään 400 V,
- jonka nimelliskapasiteetti on vähintään 9,7 mutta enintään 120 Ah,
- jonka latausjännite on vähintään 110 mutta enintään 495 V,

metallikotelossa, jonka

- pituus on enintään 1 723 mm,
- leveys on enintään 1 162,23 mm,
- korkeus on enintään 395 mm,

sellaisten nimikkeen 8703 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkövirtalähteestä

8507600029 erityisessä kotelossa oleva ladattava litiumioniakkukyksikkö, joka soveltuu toimimaan digitaalikameroissa

- pituus vähintään 50 mutta enintään 120 mm
- leveys vähintään 35 mutta enintään 80 mm
- korkeus vähintään 15 mutta enintään 45 mm
- paino vähintään 0,040 mutta enintään 0 085 kg, ja
- kapasiteetti enintään 2200 mAh

8507600036 litiumioniakku,

- jossa on moniliitäntäisiä litiumioniakkukkenoja,
- jossa on lataus- ja seurantaelektroniikkaa,
- jonka teho on vähintään 74 mutta enintään 75 Wh,
- joka on muovikotelossa, jossa on sähköliittimet ja LCD-näyttö, johdottomien pölynimureiden tai niiden ladattavien virtalähteiden valmistukseen tarkoitettu

8507908055 alumiini- tai rautaseoksesta tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojakupi tai kotelo,

- myös jos se sisältää alumiinista ja alumiiniseoksesta valmistettuja osia,
- myös jos siinä on polymeerimateriaalista valmistettuja tiivistys- tai muita elementtejä,
- myös jos siinä on "virrankeskeytyslaite" ja "tyhjennysventtiili",
- myös jos siinä on muovipidikkeitä,
- jonka ulkoläpimitta on vähintään 17 mutta enintään 18 mm, tai joka on suorakaiteen muotoinen ja jonka
- pituus on enintään 450 mm,
- leveys on enintään 200 mm ja
- korkeus on enintään 150 mm,

litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu

8511800030 sytytysmoduuli, joka

- on valmistettu muovista ja muista kuin rautametalleista,
- sisältää epoksihartsiin valetut sähkökomponentit,
- tuottaa sytytysenergian ja ohjaa sähköisesti sytytyksen ajoitusta,
- yhdistää sytytystulpan ja katkaisijan,

kaksitahtimoottoreiden valmistukseen tarkoitettu

8544300075 johdinsarja, jolla integroitu akkujärjestelmä kytketään auton ohjausjärjestelmiin ja jossa on

- vedenpitävä tuloliitin,
- vähintään neljä lähtöliitintä,
- vähintään kaksi muovipidikettä kiinnittämistä varten,

hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu

Voimassa 1.7.2025 alkaen:

8418999040 höyrystin, joka on eräänlainen lämmönvaihdin ja joka koostuu alumiiniputkista, joiden kupariset päät on suljettu alumiinijäähdyttimillä:

- mitat vähintään 403 x 276 x 70 mutta enintään 464 x 399 x 83 mm
- kokonaisuuden yhteenlaskettu paino vähintään 236 mutta enintään 1 010 g
- kiinteä anturi
- äänenvaimennin
- 2, 5 tai 7 ohjaus- tai teholiitäntänastaa, jotka liitetään lämpötila-anturiin, lämmittimeen tai sulakeliittimeen alanimikkeiden 8418 10, 8418 21 ja 8418 40 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

8507600026 moduulit litium-rautafosfaattiteknologiaa (LFP) käyttävien sähköakkujen kokoamiseen:

- pituus vähintään 670 mutta enintään 882 mm
- leveys vähintään 390 mutta enintään 655 mm
- korkeus vähintään 110 mutta enintään 137 mm
- paino vähintään 60 mutta enintään 165 kg
- teho vähintään 11 300 mutta enintään 29 360 Wh

Voimassa 5.2.2026 alkaen:

8424908060 saumattomia korkeapainepulloja, jotka ovat läpimitaltaan ja tilavuudeltaan kaiken suuruisia, riippumatta siitä, ovatko ne kierteitettyjä, riippumatta sisäpinnoitteesta tai -päällysteestä, riippumatta ulkopinnan viimeistelystä ja muodosta, riippumatta siitä, onko niihin asennettu kaasurakko, riippumatta siitä, onko pullot varustettu venttiilillä, kaularenkaalla, pohjarenkaalla tai letkuilla, ja riippumatta siitä, onko ne kiinnitetty yhteen nipuksi

8479907060 saumattomia korkeapainepulloja, jotka ovat läpimitaltaan ja tilavuudeltaan kaiken suuruisia, riippumatta siitä, ovatko ne kierteitettyjä, riippumatta sisäpinnoitteesta tai -päälysteestä, riippumatta ulkopinnan viimeistelystä ja muodosta, riippumatta siitä, onko niihin asennettu kaasurakko, riippumatta siitä, onko pullot varustettu venttiilillä, kaularenkaalla, pohjarenkaalla tai letkuilla, ja riippumatta siitä, onko ne kiinnitetty yhteen nipuksi

Uusia alaviitteitä

Voimassa 15.11.2025 alkaen:

DU765

Kaksikäyttötuotteiden luettelon 1C513 kohtaan kuuluvat tuotteet.

Voimassa 28.2.2026 alkaen:

TM01065

Kirjatusta tuonnista voidaan kantaa taannehtiva polkumyyntitulli jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli (lisätietoja komission asetuksessa (EU)2026/441).

Voimassa 5.3.2026 alkaen:

CD01037

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

- 1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
- 2) Seuraava vakuutus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn biodieselin (määrä tonneina) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Indonesiassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät."
- 3) Päiväys ja allekirjoitus.

Ennen tällaisen kauppalaskun esittämistä sovelletaan muuhun asianomaisesta maasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavaa tullia.

Voimassa 28.3.2026 alkaen:

CD01038

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

- 1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
- 2) Seuraava vakuutus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana oleva tuote) (määrä tonneina) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät."
- 3) Päiväys ja allekirjoitus.

Ennen tällaisen kauppalaskun esittämistä sovelletaan muuhun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavaa tullia.

Alaviitetekstimuutoksia:

Voimassa 3.10.2025 alkaen:

TM904

Euroopan unionin ja Marokon välillä 19 päivänä heinäkuuta 2019 voimaantulleen sopimuksen mukaisesti myönnettyt etuudet

Länsi-Saharasta peräisin olevat tuotteet, joihin sovelletaan Marokon kuningaskunnan tulliviranomaisten valvontaa, saavat 3 päivästä lokakuuta 2025 kauppaetuuksia EU:n ja Marokon välisen kirjeenvaihtona tehdyn uuden sopimuksen ehtojen mukaisesti. Euroopan unioni ja Marokon kuningaskunta ovat sopineet, että kyseiset tuotteet voidaan tunnistaa alkuperäalueen perusteella ja pöytäkirjan N:o 4 mukaisesti.

Näiden toimenpiteiden soveltamiseksi on ilmoitettava alkuperätodistuskoodit U179 ja U180.

Näitä alkuperäselvityksiä käytettäessä alkuperäilmoitukseen merkittävä maakoodi on "2000".

Voimassa 1.1.2026 alkaen:

CD910

Rekisteröityjen viejien laatimissa alkuperävaluutoissa on oltava seuraava maininta: "Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507"

Lisätietoja: [Fintaric\(at\)tulli.fi](mailto:Fintaric(at)tulli.fi)