

TULLEN

Förtullningsenheten

Ändringar i Fintaric

Ändringar i varukoder

Gäller fr.o.m. 5.3.2026:

1518009533 Blandningar innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling av icke fossilt ursprung

Gäller fr.o.m. 12.3.2026:

2916120015 butylakrylat (BA) och 2-etylhexylakrylat (2EHA), vilka omfattas av Chemical Abstracts Service CAS-nummer 141-32-2 respektive 103-11-7 och för närvarande av tull- och statistiknummer CUS-nummer 0012413-0 respektive 0017228-1

7411109010 rör av raffinerad koppar, i regelbundet upprullade ringar, släta eller med innerräfflor, inte vidare bearbetade

7411109090 Andra

Textändringar

Gäller fr.o.m. 1.7.2018:

8708509190 Andra

Gäller fr.o.m. 12.10.2021:

7606129386 I rullar eller i rullade band, som tillskurna plåtar med given längd eller cirkulär form

Gäller fr.o.m. 1.1.2022:

8501510030 Synkron servomotor för växelström, med resolver och broms för en maxhastighet på högst 6 000rpm med

- en uteffekt på minst 340W men högst 7,4kW,
- en fläns med mått på högst 180mm × 180mm och
- en längd från fläns till resolverns ytterända på högst 271mm

8501522050 Synkron servomotor för växelström, med resolver och broms för en maxhastighet på högst 6 000rpm med

- en uteffekt på minst 340W men högst 7,4kW,
- en fläns med mått på högst 180mm × 180mm och
- en längd från fläns till resolverns ytterända på högst 271mm

Gäller fr.o.m. 1.1.2023:

8407901040 En drivenhet med en tvåtaktsmotor med

-en effekt på minst 900 W men högst 1 100 W,

- en cylindervolym på över 24 cm³ men högst 30 cm³,
- en rotationshastighet på över 8 400 varv/min men högst 8 600 varv/min vid maximal effekt,
- ett tomgångsvarvtal på över 2 800 varv/min men högst 3 200 varv/min,
- en bränsletank som rymmer minst 0,5 l,

för användning vid tillverkning av trädgårdsmaskiner och komponenter till trädgårdsmaskiner

8413308020 Elektrisk vattenpump som säkerställer kylkretsens funktion även när motorn tillfälligt stängs av, för en likströmsspänning på minst 9 V men högst 16 V, med

- kapacitet - tryck 0,075 MPa vid 3 800 varv/min,
- utlopp på 12 l/min,
- med eller utan anslutningskabel med anslutningsdon, och
- monteringsfäste,

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

8501510050 Trefas synkron växelström borstlös permanentmagnetmotor med

- en effekt på minst 500 W men högst 700 W,
- en yttre diameter på minst 129,7 mm men högst 180,3 mm,
- en nominell hastighet på minst 16 000 varv/minut men högst 17 000 varv/minut,
- en vikt på minst 2,5 kg men högst 3,1 kg, och
- en remskiva,

för användning vid tillverkning av hushållsapparater

8505111075 En fjärdedelsformad manschett, avsedd att tjänstgöra som permanentmagnet efter magnetisering,

- bestående av åtminstone neodym, järn och bor,
- med en bredd på minst 9,1 mm men högst 10,5 mm,
- med en längd på minst 20 mm men högst 30,1 mm,

av sådant slag som används på rotorerna för tillverkning av bränslepumpar

8512200070 Elektrisk komponent med ljusledare integrerad med LED, för motorfordon med

- två parallella ribbor i den främre delen med ett inbördes avstånd på minst 1,4 mm men högst 1,8 mm,
- fyra hål med måttet 7,3 mm eller mer men högst 7,9 mm i ledarens korta riktning, och
- ett trepinnars anslutningsdon,

för användning vid tillverkning av fordonskomponenter

8512200080 Handtagsljus med integrerad LED-belysning, för motorfordon

- ett avstånd mellan integrerad klämfjäder och yta på minst 0,85 mm men högst 1,85 mm,
- en längd på höljet till de två främre vertikala ribborna på minst 26,45 mm men högst 26,75 mm, och

-fyra horisontella ribbor där avståndet på den nedre arean över basradierna mellan de båda är minst 18,5 mm men högst 18,7 mm, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter

8516108010 Rörelement för uppvärmning med monteringsfläns för tvättmaskiner, med

-en nominell uteffekt på 1 700 W vid 230 V växelspanning,

-en vikt av minst 230 g, men högst 250 g,

-en yttre fläns av minst 2 mm,

-isoleringsbussningar av steatit eller keramik, och

-inga plana ytor i utformningen,

för användning vid tillverkning av hushållsapparater och komponenter till dessa

8537109125 En styrenhet i form av ett tryckt kretskort med minst

-en mikroprocessor,

-ett programmerbart minne,

-ett enda anslutningsdon,

-ett PPE-hölje,

-en matningsspänning på minst 220 V men högst 240 V,

-en längd på minst 200 mm men högst 210 mm,

-en bredd av minst 70 mm men högst 100 mm, och

-en höjd på minst 20 mm men högst 30 mm, för användning vid tillverkning av diskmaskiner

8537109838 Kontrollpanel med strömbrytare för speglar, fönster och andra funktioner i fordon, med

-en totallängd på minst 144 mm, men högst 150 mm

-ett avstånd mellan den avsedda skruvytans mittpunkter på minst 31 mm men högst 31,50 mm, och

-elektriska komponenter inuti panelen med integrerade lysdioder, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter

8537109843 Omkopplare för sätesreglering med minnesfunktion i motorfordon, med

-tre enkla omkopplare,

-ett fempinnars anslutningsdon,

-en spänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, och

-elektriska komponenter inuti panelen med integrerad lysdiod, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter

8537109848 Kontrollpanel för minnesomkopplare för säten och låsomkopplare för fordon med

-en bredd av minst 70,2 mm men högst 70,5 mm,

-parallella ribbor med ett inbördes avstånd på minst 2,6 mm men högst 2,8 mm på baksidan,

-ett fempinnars anslutningsdon, och

-elektriska komponenter inuti panelen med integrerad lysdiod, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter

8543709027 Elektronisk styrenhet i display för 360-graders visning av fordons position

-med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström,

-med en videoprocessor,

-med en signalprocessor,

-med ett eller flera anslutningsdon, och

-med eller utan ett monteringsfäste av metall, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

Gäller fr.o.m. 20.1.2023:

7307191015 T-rörkopplingar av segjärn med gummitätning och med ett utloppshål. Räfflade ändstycken av segjärn för användning på räfflade stålrör med gängat utlopp. Räfflade reduceringsstycken av segjärn med gängad ända. Räfflade T-reduceringsstycken av segjärn med gängat utlopp. Blindkopplingar utan gängat utlopp som används för att stänga ett hål i ett rör

Gäller fr.o.m. 1.7.2024:

8402900010 Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande

-ett utspädningsångsystem med generator som producerar ånga från förbehandlat kylvatten för användning som utspädningsånga i krackningsugnar,

-ett kondensatsystem som samlar upp, filtrerar och avluftar kondensat, som sedan återvinns som matarvatten till pannor och distribueras vidare i krackningsenheten, och

-ett facklingssystem som samlar upp, separerar och förångar icke återvinningsbara kolväten som innehåller utsläpp från olika typer av utrustningar i en krackningsugn och överför dem till facklorna

8414592550 Axialfläktar med inbyggd motor, för alstring av ett luftflöde för kylning av kompressorer och för luftförsörjning med

-en driftspänning på mer än 10 V likström men högst 14 V likström, eller

-en driftspänning på mer än 185 V växelström men högst 254 V växelström,

-en drifttemperatur på minst -40 °C men högst 70 °C, för användning vid tillverkning av värmepumpsdrivna torktumlare och kylskåp eller frysar

8419400010 Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande

-cirkulationsslingor för kylvatten med en värmeväxlare och cirkulationspumpar för att kyla ner och återcirkulera kylvatten,

-ett vattenreningssystem som avlägsnar kolväteföroreningar från kylvatten som sedan återanvänds för produktion av utspädningsånga (utanför modulen),

-ett reningssystem för pyrolysolja som separerar pyrolysbensin och fraktioner av tjockolja och koks från de kolväteföroreningar som avlägsnats från kylvattnet,

-en startförångare och överhettare för etan som förångar och värmer etanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen),

-ett system för beredning av propan som filtrerar, förångar och överhettar propanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), och

-ett system för beredning av propen av kemisk kvalitet som filtrerar och torkar propenet innan det skickas till etanavdrivaren (utanför modulen)

8419899810 Färdigmonterad processmodul till en etanackningsenhet, innehållande utrustning tillhörande en extern flerstegscentrifugalkompressor för krackad gas som komprimerar kolvätegaser för att möjliggöra vidare bearbetning nedströms i sammankopplad utrustning, innehållande

-kylare,

-trummor för separering av ånga och vätska, och

-pumpar som behövs för att kondensera och avlägsna vatten och tyngre kolväten och undvika oönskad bildning av polymerbiprodukter, utrustning tillhörande ett externt torn för luttvätt innehållande

-lutvattencirkulationspumpar för att stödja ett externt torn för luttvätt i avlägsnandet av sura gaser (koldioxid och vätesulfid) från den krackade gasen,

-ett förbehandlingssystem för förbrukad lut innehållande separationstrummor, pumpar och blandare,

-en värmeväxlare för förkylning av krackad gas, och

-en separationstrumma för avlägsnande av vatten från ackningsgas

8479899733 Färdigmonterad processmodul till en etanackningsenhet, innehållande

-olika destillationskolonner (propanavdrivare, butanavdrivare och oljeavskiljare) med tillhörande värmeväxlare, pumpar och trummor,

-ett kylsystem med värmeväxlare och en trumma som kondenserar C2 i en gasström,

-ett system för att separera vätgas och metan från krackad gas innehållande värmeväxlare, trummor, turbiner, kompressorer och en vätgasreningsenhet (tryckväxlingsadsorptionsenhet),

-tillhörande utrustning i en C3-separationsdestillationskolonn med värmeväxlare, pumpar och trummor, och ett system för hydrogenering av vinylacetylen, innehållande hydrogeneringsreaktorer, filter, blandare, trumma, kondensor och värmeväxlare

8479899743 Färdigmonterad processmodul till en etanackningsenhet, innehållande

-ett system för filtrering och kylning av torkad krackad gas,

-en destillationskolonn för etanavdrivning och tillhörande utrustning för separering av C2-/C3+,

-ett system för acetylenhydrogenering för att avlägsna acetylen inom en C2-ström,

-en brännngastrumma som lagrar brännngas för ackningsugnar, och

-ett system för regenerering av torkningskomponenter i en ackningsanläggning

8483402320 Vinkelväxel,

-tillverkad av lättviktslegeringar och stål,

-med raka eller spiralskurna kugghjul,

-med en vinkel mellan axlarna på minst 30 grader men högst 90 grader,

-med en utväxling på minst 1:1,3 men högst 1:1,46, för användning vid tillverkning av grästrimmare, röjsågar och andra typer av trädgårdsmaskiner

8483402330 Vinkelväxel,

-tillverkad av lättviktslegeringar och stål,

-med raka kugghjul,

-med en vinkel mellan axlarna på minst 24 grader men högst 35 grader, för användning vid tillverkning av grästrimmare, röjsågar och andra typer av trädgårdsmaskiner

8501310048 Borstlösa likströmsmotorer:

-med en märkeffekt på minst 240 W, men högst 260 W,

-med en spänning på minst 36 V men högst 52 V,

-med ett vridmoment på minst 20 NM men högst 140 Nm,

-med ett hölje av aluminium, aluminiumlegering eller plast,

-med eller utan inbyggd styrenhet,

-med en kommunikationsfunktion i LIN- eller UART-gränssnittet,

-med en vikt på minst 1,5 kg men högst 5,0 kg,

-anpassad för montering i en cykelram,

för användning vid tillverkning av elcyklar

8501310055 Likströmsmotor med eller utan kommutator, för drift av handhållna motordrivna verktyg, gräsklippare eller hushållsapparater, med

-en yttre diameter på minst 24,2 mm men högst 140 mm

-en märkhastighet på minst 3 300 rpm men högst 26 200 rpm

-en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V

-en uteffekt på minst 37,5 W men högst 2 400 W

-en tomgångsström på högst 20,1 A

-en maximal effekt på minst 50 %

8501320040 Likströmsmotor med eller utan kommutator, för drift av handhållna motordrivna verktyg, gräsklippare eller hushållsapparater, med

— en yttre diameter på minst 24,2 mm men högst 140 mm,

— ett märkvarvtal på minst 3 300 rpm men högst 26 200 rpm

— en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V,

— en uteffekt på minst 37,5 W men högst 2 400 W,

— en tomgångsström på högst 20,1 A,

— en maximal verkningsgrad på minst 50%

8505111020 Artiklar av en neodymlegering, i form av en rektangel, triangel, kvadrat eller trapetsoid,

-även välvda,

-med eller utan avrundade hörn eller sneda sidor,

-även färgmarkerade,

-även överdragna eller passiverade genom ytbehandling,

-även bestående av segment som är sammanfogade och elektriskt isolerade från varandra med

-en längd på minst 9 mm men högst 105 mm,

-en bredd på minst 5 mm men högst 105 mm,

-en tjocklek på minst 2 mm men högst 55 mm, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering

8505111023 Stänger i form av välvda rektanglar, innehållande en legering med neodym, med

-en längd på minst 15 mm men högst 52 mm,

-en bredd av minst 5 mm men högst 42 mm,

-även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering

8505111028 Artiklar innehållande en legering med neodym, i form av ringar, rör, bussningar eller kragar

-med en ytterdiameter på högst 45 mm

-med en höjd på högst 45 mm,

-även överdragna eller passiviserade genom ytbehandling, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering

8505111030 Permanentmagneter av en neodymlegering, antingen i form av en rektangel, även avrundade, även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, med

-ett rektangulärt eller trapetsformat tvärsnitt,

-en längd på högst 140 mm,

-en bredd på högst 90 mm, och

-en tjocklek på högst 55 mm,

eller i form av en välvd rektangel med

-en längd på högst 75 mm,

-en bredd på högst 40 mm,

-en tjocklek på högst 7 mm och

-en krökningsradie på minst 86 mm men högst 241 mm,

-skikt av nickel och koppar,

eller i form av en skiva med

-en diameter på högst 90 mm,

-även med hål i centrum

8505111035 Artikel av en neodymlegering, i form av skiva, med

-en diameter på högst 90 mm,

-även med hål i centrum,

-skikt av koppar, nickel och/eller krom, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering

8505199030 Artiklar av agglomererad ferrit i form av en skiva, även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, med

- en diameter på högst 120 mm,
- ett hål i centrum,

avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering med remanens mellan 245 mT och 470 mT

8505199045 Artikel av agglomererad ferrit i form av en rektangel, med eller utan fasade sidor, med

- en längd på minst 26,85 mm men högst 32,15 mm,
- en bredd av minst 7,6 mm men högst 9,55 mm,
- en tjocklek på minst 5,3 mm men högst 5,8 mm, och
- en vikt på minst 6,1 g men högst 8,3 g, avsedd att fungera som permanentmagnet efter magnetisering

8505199060 Artiklar av agglomererad ferrit i form av välvda rektanglar,

- även överdragna eller passiviserade genom ytbehandling,
- med eller utan avrundade hörn,

med

- en längd på minst 9 mm men högst 101 mm,
- en bredd av minst 9 mm men högst 101 mm,
- en tjocklek på minst 1,85 mm men högst 15,15 mm,

avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering

8505200040 Elektromagnetisk koppling

- för överföring av vridmoment från motoraxeln till klippanordningens remskiva,
- innehållande magnetspole, rotor, nav och ankare,
- med en driftspänning på 12 V,
- en strömstyrka på minst 3,93 A men högst 6,86 A,
- en resistans på minst 1,84 ohm men högst 3,05 ohm (vid 20 °C),
- ett statiskt vridmoment på minst 108 Nm men högst 305 Nm, för användning vid tillverkning av åkgräsklippare

8507600018 Litiumjonpolymerackumulatorpaket försett med ett batteristyrningssystem och ett CAN-bussgränssnitt, med

- 6 moduler med minst 90 celler men högst 192 celler,
- en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V,
- en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 120 Ah,
- en laddningsspänning på minst 110 V men högst 495 V, och

i ett metallhölje med

- en längd på högst 1 723 mm,
- en bredd på högst 1 162,23 mm,
- en höjd på högst 395 mm,

för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla enligt nummer 8703

8507600029 Ett batteripaket med uppladdningsbara litiumjonbatterier i ett särskilt hölje som lämpar sig för användning i digitalkameror och som har

- en längd av minst 50 mm men högst 120 mm,
- en bredd på minst 35 mm men högst 80 mm,
- en höjd på minst 15 mm men högst 45 mm,
- en vikt på minst 0,040 kg men högst 0,085 kg, och
- en kapacitet på högst 2200 mAh

8507600036 Litiumjonackumulator med

- flergruppskopplade litiumjonackumulatorceller,
- laddnings- och övervakningselektronik,
- en kapacitet på minst 74 Wh men högst 75 Wh,
- i ett plaströrelse med elektriska anslutningskontakter och LCD-skärm, för användning vid tillverkning av sladdlösa dammsugare eller uppladdningsbara kraftkällor till sådana

8507908055 Topplatta eller hölje av en aluminium- eller järnbaslegering eller rostfritt stål

- med eller utan delar tillverkade av aluminium- eller aluminiumlegering,
- med eller utan tätningselement eller andra element tillverkade av polymermaterial,
- med eller utan en "strömavstängningsanordning" och en "evakueringsventil",
- med eller utan uttag av plast,
- med en yttre diameter av minst 17 mm men högst 18 mm, eller rektangulär med
- en längd på högst 450 mm,
- en bredd på högst 200 mm, och
- en höjd på högst 150 mm,

för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier

8511800030 Tändningsmodul

- tillverkad av plast och icke-järnmetaller,
- med elektriska komponenter gjutna i epoxiharts,
- för att generera antändningsenergi och elektroniskt styra tändtidpunkten,
- för anslutning av tändstift och krets brytare, för användning vid tillverkning av tvåtaktsmotorer

8544300075 Kablage för att ansluta ett integrerat batterisystem till bilens styrsystem, innehållande

- ett vattentätt ingående anslutningsdon,
 - fyra eller flera utgående anslutningsdon,
 - minst tre plastklämmor för montering,
- för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridfordon och elfordon

Gäller fr.o.m. 1.7.2025:

8418999040 En förångare, som är en typ av värmeväxlare, bestående av aluminiumrör med kopparändar inneslutna av aluminiumradiatorer

- med dimensioner på minst 403 x 276 x 70 mm men högst 464 x 399 x 83 mm,
- med sammanlagd vikt för en uppsättning på minst 236 g men högst 1 010 g,
- med en fast givare,
- med ljuddämpare,
- med 2, 5 eller 7 stift för reglering och elanslutning, vilka avslutas med ett uttag med temperaturgivare, värmare eller säkring, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8418 10, 8418 21 och 8418 40

8507600026 Moduler för sammansättning av elektriska ackumulatorer som använder litiumferrofosfatteknik (LFP) med

- en längd på minst 670 mm men högst 882 mm,
- en bredd på minst 390 mm men högst 655 mm,
- en höjd på minst 110 mm men högst 137 mm,
- en vikt på minst 60 kg men högst 165 kg, och
- en kapacitet på minst 11 300 Wh men högst 29 360 Wh

Gäller fr.o.m. 5.2.2026:

8424908060 Sömlösa högtrycksflaskor för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av stål, av alla diametrar och volymkapaciteter, även gängade, oavsett invändig beläggning eller plätering, oavsett utvändig ytbehandling och form, även med gasblåsa, oavsett om de försetts med en ventil, halsring, fotring eller rörledning, även hopfogade till ett set

8479907060 Sömlösa högtrycksflaskor för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av stål, av alla diametrar och volymkapaciteter, även gängade, oavsett invändig beläggning eller plätering, oavsett utvändig ytbehandling och form, även med gasblåsa, oavsett om de försetts med en ventil, halsring, fotring eller rörledning, även hopfogade till ett set

Nya fotnoter

Gäller fr.o.m. 15.11.2025:

DU765

Varor 1C513 från förteckningen över produkter med dubbla användningsområden.

Gäller fr.o.m. 28.2.2026:

TM01065

Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående undersökningen leder till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i kommissionens förordning (EU) 2026/441).

Gäller fr.o.m. 5.3.2026:

CD01037

Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:

- 1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
- 2) Följande deklaration: "Jag intygar härmed att de [volym] ton biodiesel som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har producerats av [företagets namn och adress] ([Taric-tilläggsnummer]) i Indonesien. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
- 3) Datum och namnteckning.

Till dess att en sådan faktura uppvisas ska den tullsats som gäller för all övrig import med ursprung i Kina tillämpas.

Gäller fr.o.m. 28.3.2026:

CD01038

Tillämpningen av den individuella tullsatsen för detta företag ska ske på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura, som innehåller en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdar fakturan, i följande format:

- 1) Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
- 2) Följande deklaration: "Jag intygar härmed att de (volym i ton) (berörd produkt) som säljs på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har producerats av (företagets namn och adress) (Taric- tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
- 3) Datum och namnteckning.

Om ingen sådan faktura uppvisas ska den tullsats som gäller för all övrig import med ursprung i Folkrepubliken Kina tillämpas.

Ändringar i fotnotstexter

Gäller fr.o.m. 3.10.2025:

TM904

Förmåner som beviljas i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen och Marocko, som trädde i kraft den 19 juli 2019.

Från och med den 3 oktober 2025 ska produkter med ursprung i Västsahara som är föremål för kontroll av Konungariket Marockos tullmyndigheter omfattas av handelsförmåner enligt det nya

avtalet genom skriftväxling mellan EU och Marocko. Europeiska unionen och Konungariket Marocko har enats om att tillåta att dessa produkter identifieras med hänvisning till ursprungsregionen i ursprungsintyget och i enlighet med protokoll 4.

Med hänsyn till tillämpningen av dessa åtgärder måste ursprungscertifieringskoderna U179 och U180 deklarerars.

Den landskod som ska anges i ursprungsdeklarationen när dessa ursprungsintyg används är "2000".

Gäller fr.o.m. 1.1.2026:

CD910

Följande uppgift ska anges i de ursprungsförsäkringar som upprättas av de registrerade exportörerna: "Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507".

Förfrågningar: Fintaric(at)tulli.fi