

TULLSTYRELSEN

Helsingfors 24.11.2010
Cirkulär
Nr 188/010/10

Till tulldistrikten

Ändringar i Brukstariffen (THB II)**Ändringar i varukoder**

Varukod	Varubeskrivning	Tariffenlig tullsats; K; S	Extra mängd- enhet	Bilaga
gäller fr.o.m. 17.11.2010:				
2842 10 00 30	-- Zeolit A i pulverform, även kallad zeolit NaA eller zeolit 4A i pulverform	5,5		1, 2, 4
gäller fr.o.m. 18.11.2010:				
4810 13 20 00	--- Papper och papp av sådana slag som används som underlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper eller papp, vägande högst 150 g/m ² :			
4810 13 20 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 150 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkartong och med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0		2
4810 13 20 80	---- Andra	0		
4810 13 80 00	--- Andra:			
4810 13 80 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkartong och med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0		2
4810 13 80 80	---- Andra	0		
4810 14 20 00	--- Papper och papp av sådana slag som används som underlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper eller papp, vägande högst 150 g/m ² :			
4810 14 20 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 150 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkartong	0		2
4810 14 20 80	---- Andra	0		
4810 14 80 00	--- Andra:			
4810 14 80 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkartong	0		2
4810 14 80 80	---- Andra	0		
4810 19 10 00	--- Papper och papp av sådana slag som används som underlag för ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper eller papp, vägande högst 150 g/m ² :	0		

4810 19 10 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 150 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkong	0	2
4810 19 10 80	---- Andra	0	
4810 19 90 00	--- Andra:		
4810 19 90 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkong	0	2
4810 19 90 80	---- Andra	0	
4810 22 10 00	--- I rullar med en bredd av mer än 15 cm eller i ark med den ena sidan längre än 36 cm och den andra sidan längre än 15 cm i ovikt skick:		
4810 22 10 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkong och med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0	2
4810 22 10 80	---- Andra	0	
4810 22 90 00	--- Andra:		
4810 22 90 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkong och med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0	2
4810 22 90 80	---- Andra	0	
4810 29 30 00	--- I rullar:		
4810 29 30 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkong och med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0	2
4810 29 30 80	---- Andra	0	
4810 29 80 00	--- Andra:		
4810 29 80 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för flerskiktspapper och flerskiktsparkong	0	2
4810 29 80 80	---- Andra	0	
4810 99 10 00	--- Blekt papper och papp, belagda med kaolin:		
4810 99 10 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0	2
4810 99 10 80	---- Andra	0	
4810 99 30 00	--- Belagda med glimmer:		
4810 99 30 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0	2
4810 99 30 80	---- Andra	0	
4810 99 90 00	--- Andra:		
4810 99 90 20	---- Med en vikt av 70 g/m ² eller mer men inte över 400 g/m ² och en ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1), med undantag för rullar lämpliga för användning i banmatade tryckpressar	0	2
4810 99 90 80	---- Andra	0	

Ny fotnot

gäller fr.o.m. 18.11.2010:

TN 083

Rullar som är lämpliga för användning vid rulloffset definieras som rullar som, när de provas enligt ISO:s provningsstandard ISO 3783:2006, bestämning av motståndskraft mot plockning – hastighetsmetoden med IGT-provningsanordning (elektrisk modell), ger ett resultat på mindre än 30 N/m uppmätt i papprets tvärriktning och ett resultat på mindre än 50 N/m uppmätt i maskinens riktning.

Förfrågningar:

Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller
Heidi Broms, tfn. 040 33 22646
eller e-post: fornamn.efternamn@tulli.fi

RAS/HB, 188/010/24.11.2010